松下投影机 PT-BW405NC 规格特性：

电源规格		AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz
功耗		320W (节能待机模式*1下0.5W,网络待机模式下6W,普通待机模式下14W)
液晶面板	**液晶板尺寸**	15.0 mm (0.59英寸)(16:10宽高比)
	显示方式	透射式液晶面板(× 3, R/G/B)
	显示器像素	1,024,000 (1,280 × 800)像素
镜头		手动1.6倍变焦(投射比: 1.18–1.90:1), 手动对焦, F 1.60–1.90, f 15.31–26.24 mm
投影画面尺寸(对角线)		0.76–7.62 m (30–300英寸), 16:10宽高比
分辨率		1,280 × 800像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,280 x 800像素)
亮度*2		4,000流明(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 关闭, 强光感应功能: 关闭, 自动节电模式: 关闭)
灯泡		240W UHM灯泡 × 1(灯泡更换周期：普通模式为5,000小时/节能模式为7,000小时)
照度均匀性*2		85%
对比度*2		12,000:1(全开/全关)(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启, 强光感应功能: 关闭, 自动节电模式: 关闭)
扫描频率	**HDMI输入**	fH: 15–91.1 kHz, fv: 50–100 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低
	RGB (模拟)	fH: 15–100 kHz, fv: 24–100 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低(点时钟频率超出140 MHz的信号将被下取样)
	YP_BP_R (YC_BC_R)	fH:15.73 kHz, fv: 59.94 Hz [525i (480i)],
		fH: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [625p (576p)],
		fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1125 (1080)/60i],
		fH: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1125 (1080)/24p],
		fH: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1125 (1080)/60p],
		fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [625i (576i)],
		fH: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [750p (720)/60p],
		fH: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1125 (1080)/50i],
		fH:27.00 kHz, fv: 48 Hz [1125 (1080)/24sF],
		fH: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1125 (1080)/50p]
		fH: 31.50 kHz, fv: 60 Hz [525p (480p)],
		fH: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [750p (720)/50p],
		fH:28.13 kHz, fv: 25 Hz [1125 (1080)/25p],
		fH: 33.75 kHz, fv: 30 Hz [1125 (1080)/30p],
	视频/S-视频	fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N]
光轴移动		49:1(固定)
梯形校正范围		垂直: ±40°(快捷设置：±30°)(WXGA输入时的最大值),
		水平: ±30°(快捷设置：±20°)(WXGA输入时的最大值)
安装方式		吊装/平放，正投/背投
终端接口	**HDMI输入**	HDMI 19-pin x 1 (兼容HDCP，饱和色) , 音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
	电脑1输入	D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 (RGB/YP_BP_R/YC_BC_R)
	电脑2输入/监视器输出	D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 (RGB), (输入/输出可使用屏幕上的菜单选择)
	视频输入	Pin jack x 1 (复合视频)
	S-视频输入	Mini DIN 4-pin x 1 (S-视频)
	音频输入1	M3 x 1 (L-R x 1)
	音频输入2 (麦克风输入)	M3 x 1 (L-R x 1) 用于音频输入或麦克风连接(可变)
	音频输入3	Pin jack x 2 (L, R x 1)
	音频输出	M3 x 1 (L-R x 1) 用于输出(可变)
	局域网	RJ-45 x 1 (用于网络连接, 10BASE-T/100BASE-TX, 适用于PJLink™)
	串口输入	D-sub 9-pin (雌头) x 1用于外部控制(与RS-232C兼容)
	USB A	用于记忆卡浏览
	USB B	用于USB连接线显示
内置扬声器		4.0cm(椭圆形) × 1, 输出功率: 10W(单声道)
噪音水平*2		37dB(灯泡功率:普通模式), 29dB(灯泡功率:节能模式)
机身材料		树脂成型品(PC)
尺寸(宽x高x深)		352 x 98(支脚最短时) x 279.4(包含凸出部分)mm
重量*3		约3.4kg
运行环境	**运行温度**	0°C–40°C (海拔高度不超过1,400米, 高海拔模式:关闭)，0°C–30°C (1,400米至2,000米, 高海拔模式:1)，0°C–30°C (2,000米至2,400米, 高海拔模式:2)
	运行湿度	20%–80% (无结霜)
无线网络 (基本模式)		WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
		128 bit/64 bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP
		(PEAP [MS-CHAPv2/GTC],
		EAP-FAST [MS-CHAPv2/GTC],
		EAP-TTLS [MD5/MS-CHAPv2])128 bit/64 bit
提供附件		遥控器×1，电源线×1，遥控器电池（R03/ LR03/ AAA型电池×2），RGB连接线×1，镜头盖×1
		软件CD-ROM (Logo传送软件, 多台投影机监控软件, 无线管理软件Wireless Manager ME 6.3)

深圳佳讯通实业
深圳佳讯通实业