

## 松下投影机 PT-BX660C 规格特性：

产品规格	
型号	PT-BX660C
电源规格	100-240V AC, 50/60Hz
功耗	400W
待机功耗	待机模式(节能模式)*1 0.5W 待机模式(普通模式) 8W
液晶面板	液晶板尺寸 0.63英寸(1.60cm)(4:3宽高比) 显示方式 透射式液晶面板(x 3, R/G/B) 显示器像素 786,432 (1,024 x 768) x 3, 共计2,359,296像素
镜头	手动1.6倍变焦(投射比: 1.17-1.90:1), 手动对焦F 1.60-1.90, f 15.31-24.64mm
灯泡	280W UHM 灯泡 x 1
投影画面尺寸(对角线)	30-300英寸
亮度*2	5,500流明[输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 强光感应功能: 关闭, 自动节电: 关闭]
照度均匀性*2	85%
对比度*2	16,000:1(全白/全黑)[输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启, 强光感应功能: 关闭, 自动节电: 关闭]
分辨率	1,024 x 768像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,024 x 768像素)
HDMI	480/60i*3, 576/50i*3, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i, 显示分辨率: 640 x 400-1920 x 1200 (逐行), 点时钟频率: 25 MHz-162 MHz
RGB (模拟)	显示分辨率: 640 x 400-1920 x 1200 [逐行], fh: 15 kHz-91 kHz, fv: 24 Hz-100 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低
扫描频率	YPbPr (YCbCr) fh: 15.73 kHz, fv: 59.94 Hz [480/60i], fh: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [576/50i], fh: 31.47 kHz, fv: 59.94 Hz [480/60p], fh: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [576/50p], fh: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [720/60p], fh: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [720/50p], fh: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080/24p], fh: 27.00 kHz, fv: 48 Hz [1080/24sF], fh: 28.13 kHz, fv: 25 Hz [1080/25p], fh: 33.75 kHz, fv: 30 Hz [1080/30p], fh: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1080/60p], fh: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1080/50p], fh: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1080/60i], fh: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1080/50i]*, HD/SYNC和VFD端口不支持3值同步
视频	fh: 15.73 kHz/15.63 kHz, fv: 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM)
光轴移动	光轴位于屏幕中心时(手动) 垂直0~+40%, 光轴比: 9:1
梯形校正范围	垂直: 最大±35°(自动/手动, 输入: XGA), 水平: 最大±35°(手动, 输入: XGA) 水平和垂直同时进行校正时, 高达±55°
安装方式	吊装/平放, 正投/背投
HDMI输入	HDMI 19-pin x 2 (饱和色, 兼容 HDCP), 音频信号: 线性PCM [采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz]
电脑1输入	D-sub 15-pin(雌头) x 1 [RGB/Y · PB (Cb) · PR(Cr)]
电脑2输入/监视器输出	D-sub 15-pin(雌头) x 1 [RGB/Y · PB (Cb) · PR(Cr)] (输入/输出开关)
视频输入	Pin jack x 1
音频输入1	M3 stereo mini jack x 1
音频输入2	M3 stereo mini jack x 1
音频输入3	Pin jack (L/R) x 1
音频输出	M3 stereo mini jack x 1 (监视器输出: 可变)
串口输入	D-sub 9-pin(雌头) x 1 用于外部控制 (与RS-232C兼容)
USB A	类型A用于DC输出 x 1 (用于电源, DC 5V, 最大2A)*4
局域网	RJ-45 x 1用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PjLink™
内置扬声器	4.0cm (圆形)x 1, 输出功率: 10W (单声道)
噪音水平*2	37dB (灯泡功率: 普通模式), 35dB (灯泡功率: 节能模式1), 29dB (灯泡功率: 节能模式2)
机身材料	树脂成型品
尺寸(宽x高x深)	389 x 125*6 x 332 mm
重量*5	约4.8kg
运行环境	运行温度: 0-40°C*7 (海拔高度不超过1,200米), 0-30°C(海拔高度1,200-2,700米), 运行湿度: 20-80% (无结霜)
提供附件	无线遥控器单元 x 1, 电源线和电源线支架 x 1, 软件CD-ROM x 1 (使用说明书, 多台投影机监控软件, Logo传送软件, 电池(AAA型 x 2), RGB线缆, 镜头盖 x 1

\*1 节能待机模式下, 通过网络唤醒等功能无效, 同时, 通过串行端口进行外部控制的命令不能实现。

\*2 测量方法, 测量条件和标记方式均符合 ISO 21118 国际标准。

\*3 只以像素重复方式支持此信号 (点时钟频率 27.0 MHz)。


\*4 投影机处于待机模式时, 无输出。

\*5 平均值, 将根据型号不同有所差异。

\*6 支脚最短时。

\*7 当运行温度在 35°C-40°C 之间时, 灯泡功率自动切换至节能模式以保护投影机。

## 尺寸：



## 可选配件：

