

松下便携式投影机 PT-SW280C 规格：

型号	PT-SW280C
电源规格	100–240V 交流电, 50/60Hz
功耗	295W(节能待机模式下 0.5W, 普通待机模式下 8W)
液晶面板 显示方式	透射式液晶面板(× 3, R/G/B)
驱动方式	有源矩阵
液晶板尺寸	15.0 mm (0.59 英寸) 对角线 (16:10 宽高比)
显示器像素	1,024,000 (1,280 × 800)像素
镜头	手动变焦 (1.2 倍), 手动对焦镜头, F=1.65–1.93, f=18.53–22.18mm, 投射比: 1.43–1.7.2:1
投影画面尺寸	0.84–7.62 m (33–300 英寸)对角线(16:10 宽高比)
分辨率	1,280 × 800 像素 (超出此分辨率的输入信号将转换为 1,280 × 800 像素)
对比度	2000:1
亮度 ¹ (灯泡功率: 普通模式)	2,800 流明
灯泡	230W UHM 灯泡 灯泡更换周期: 普通模式: 4,000 小时/节能模式: 5,000 小时(此数值为连续启动 3.5 小时, 关闭 0.5 小时使用状态下的测量值)
照度均匀性 ¹	80%
扫描频率 RGB	fH: 15–91 kHz, fV: 24–85 Hz, 点时钟: 162 MHz 或更低
YP _B P _R /(YC _B C _R)	fH: 15.7 kHz, fV: 59.9 Hz [525i (480i)], fH:15.6 kHz fV: 50.0 Hz [625i (576i)], fH:31.5 kHz, fV: 59.9 Hz [525p (480p)], fH: 31.3 kHz, fV: 50.0 Hz [625p (576p)], fH: 45.0 kHz fV: 60.0 Hz [750 (720)/60p], fH: 37.5 kHz, fV: 50.0 Hz [750 (720)/50p], fH:33.8 kHz, fV: 60.0 Hz [1125 (1080)/60i], fH:28.1 kHz, fV: 50.0 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 28.1 kHz, fV: 25.0 Hz [1125 (1080)/25p], fH:27.0 kHz, fV: 24.0 Hz [1125 (1080)/24p], fH:27.0 kHz, fV: 48.0 Hz [1125 (1080)/24sF], fH:33.8 kHz, fV: 30.0 Hz [1125 (1080)/30p], fH:67.5 kHz, fV: 60.0 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.3 kHz, fV: 50.0 Hz [1125 (1080)/50p]
视频/S-视频	fH15.7 kHz, fV: 59.9 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH15.6 kHz, fV: 50.0 Hz [PAL/SECAM/PAL-N]
梯形校正 垂直	±30°
范围 水平	±30°
安装方式	吊装/平放,正投/背投

终端接口	HDMI 输入	HDMI 19-pin × 1, 饱和色, 兼容 HDCP, 音频信号: 线性 PCM (采样频率: 48kHz/44.1kHz/32kHz)
	电脑输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1
	RGB	0.7 Vp-p, 75 ohms (同步信号(绿)时: 1.0 Vp-p, 75 ohms), SYNC/HD: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极, VD: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极(SYNC/HD 和 VD 接口不支持三值同步)
	YP _B P _R	Y: 1.0 Vp-p (包括同步信号), PB/PR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
	Y/C	Y: 1.0 Vp-p, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms
	视频输入	Pin jack × 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms
	音频输入	M3 jack × 1
	串行输入	D-Sub 9-pin (雌头) × 1 用于外部控制(与 RS-232C 兼容)
	USB A	USB 类型-A (用于记忆卡浏览/选配件无线模块(ET-WML100C), 5V 输出, 最大电流 500mA) × 1
内置扬声器		1W (单声道)
机身材料		树脂成型品(PC+ABS)
尺寸(宽 × 高 × 深)		307 mm × 69 mm (不包括突出部分) × 210 mm
重量		约 2.3kg ²
运行环境		运行温度: 普通模式: 0°C–40°C(海拔高度不超过 1,400 米); [高海拔模式]: [关闭] 0°C–35°C(海拔高度 1,400 米–2,700 米); [高海拔模式]: [开启 1])
运行湿度		20–80% (无结霜)
提供附件		• 无线遥控器单元 (× 1) • 电源线 (× 1) • 电源线安全挂钩 • 软件 CD-ROM (× 1) (使用说明书, Logo 传输软件, Presenter Light 软件) • 使用说明书(基本指南) • 遥控器电池 (R03/LR03/AAA 型电池 (× 2)) • RGB 连接线(× 1)

1 有关测量方法及标注方法根据 ISO 21118 国际标准。 2 平均值、型号不同将有所差异。