

松下投影机 PT-X316C 规格特性：

| | | |
|------------------|---|---|
| 型号 | PT-X316C | |
| 电源规格 | 100-240V AC, 3.5 A, 50Hz/60Hz | |
| 功耗 | 295W(普通待机模式下6W, 节能待机模式*1下0.5W) | |
| 液晶面板 | 显示方式 | 透射式液晶面板(×3, R/G/B) |
| | 驱动方式 | 有源矩阵 |
| | 液晶板尺寸 | 16mm(0.63英寸)对角线(4:3宽高比) |
| | 显示器像素 | 786,432 (1,024 × 768) × 3, 共计2,359,296像素 |
| 镜头 | 手动1.2倍变焦, 手动对焦 F=2.1-2.25, f=19.11-22.94mm, 投射比: 1.47-1.77:1 | |
| 投影画面尺寸(对角线) | 0.76 - 7.62m (30 - 300英寸) 对角线, 4:3宽高比 | |
| 分辨率 | 1,024 × 768像素(超出此分辨率的输入信号将转换为1,024 × 768像素) | |
| 亮度*2(灯泡功率: 普通模式) | 3,100流明 | |
| 灯泡 | 230W UHM灯泡 × 1 (灯泡更换周期: 普通模式为5,000小时/节能模式1为6,000小时/节能模式2为10,000小时*3) | |
| 照度均匀性*2 | 80% | |
| 对比度*2 | 16,000:1 (全白/全黑, 动态光圈: 开启, 图像模式: 动态模式, 灯泡功率: 普通模式) | |
| 扫描频率 | HDMI | 525i (480i)*4, 625i (576i)*4, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p VGA尺寸(640点 × 480点) - WUXGA (1,920点 × 1,200点), 点时钟: 25 MHz - 162 MHz |
| | RGB | fH: 15 - 91 kHz, fV: 24 - 85 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 |
| | YPbPr(YCbCr) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], |
| 梯形校正范围 | 垂直 | ±30° (自动, 手动) |
| 安装方式 | 吊装/平放, 正投/背投 | |
| 终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 1, 兼容HDCP, 饱和色, 音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
| | 电脑1输入 | D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/S-视频/YPb(Cb)Pr(Cr)] |
| | 监视器输出 | 电脑2输入/监视器输出: D-sub 15-pin (雌头) × 1 (RGB/Y · PB (CB) · PR (CR) (输入/输出开关)) |
| | 视频输入 | Pin jack × 1 |
| | 音频输入1 | M3 (L, R) × 1 |
| | 音频输入2 | Pin jack × 2 (L, R) |
| | 音频输出 | M3 (L, R) × 1 (可变) |
| | 串口输入 | 串口输入: D-sub 9-pin (雌头) × 1 用于外部控制(与RS-232C兼容) |
| | USB-类型B | 售后维修服务专用 |
| 内置扬声器 | 2W(单声道) | |
| 噪音水平*2 | 37dB(灯泡功率: 普通模式), 33dB(灯泡功率: 节能模式1), 28dB(灯泡功率: 节能模式2) | |
| 机身材料 | 树脂成型品(PC) | |
| 尺寸(宽×高×深) | 365 mm × 96 mm(支脚最短时) × 252 mm | |
| 重量*5 | 约3.0kg | |
| 运行环境 | 运行温度: 5 - 40° C[海拔高度: 1,400米以下, 高海拔模式: 关闭] 5 - 35° C[海拔高度: 1,400 - 2,700米, 高海拔模式: 1] 5 - 30° C[海拔高度: 2,700 - 3,000米, 高海拔模式: 2] 运行湿度: 20 - 80%(无结霜) | |
| 提供附件 | 无线遥控器单元 × 1, 电源线 × 1, 软件CD-ROM(使用说明书), 使用说明书(基本指南), 遥控器电池 (R03/LR03/AAA型电池 × 2), RGB连接线 × 1 | |