

松下投影机 PT-PT-X3261STC 规格特性：

		PT-X3261STC
电源规格		100-240V AC , 3.5 A, 50Hz/60Hz
功耗		295W(普通待机模式下 6W，节能待机模式*1 下 0.5W)
显示方式		透射式液晶面板(×3， R/G/B)
液晶面板	驱动方式	有源矩阵
	液晶板尺寸	16.0mm(0.63 英寸)对角线(4:3 宽高比)
	显示器像素	786,432 (1,024 × 768) × 3， 共计 2,359,296 像素
镜头		固定焦距镜头， 手动对焦： F=1.8, f=6.08mm,投射比: 0.46:1
投影画面尺寸(对角线)		1.27–2.54m (50–100 英寸)对角线, 4:3 宽高比
分辨率		1,024 × 768 像素(超出此分辨率的输入信号将转换为 1,024 × 768 像素)
亮度*2 (灯泡功率: 普通模式)		3,200 流明
灯泡		230W UHM 灯泡 × 1 (灯泡更换周期: 普通模式为 5,000 小时/节能模式 1 为 6,000 小时/节能模式 2 为 10,000 小时*3)
照度均匀性*2		80%
对比度*2		16,000:1 (全白/全黑, 动态光圈:开启, 图像模式: 标准模式, 灯泡功率: 普通模式)
扫描频率	HDMI 输入	525i (480i)*4, 625i (576i)*4, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i,1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p VGA 尺寸(640 点 × 480 点)–WUXGA (1,920 点 × 1,200 点), 点时钟: 25 MHz–162 MHz
	RGB	fH: 15–91 kHz, fV: 24–85 Hz, 点时钟: 162 MHz 或更低
	YP _B P _R (YC _B C _R)	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p]
	视频/S-视频	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N]
梯形校正范围	垂直	±15°(自动， 手动)
	水平	±15°(手动)
安装方式		吊装/平放， 正投/背投
终端接口	HDMI 输入	HDMI 19-pin × 1, 兼容 HDCP, 饱和色, 音频信号: 线性 PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
	电脑 1 输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/S-视频/YP _B (C _B)P _R (C _R)]
	电脑 2 输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB]
	监视器输出	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/监视器输出]
	视频输入	Pin jack × 1
	音频输入 1	M3 (L,R) × 1
	音频输入 2	Pin jack × 2 (L,R)
	音频输出	M3 (L,R) × 1 (可变)
	局域网	RJ-45 (× 1)用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于 PJLink™(Class 1)
	串口输入	D-Sub 9-pin (雌头) × 1 用于外部控制(与 RS-232C 兼容)
	USB-类型 A	用于记忆卡浏览/无线模块接口 (DC 5V, 高达 500mA)
	USB-类型 B	用于 USB 连接线显示
内置扬声器		10W(单声道)
噪音水平*2		37dB(灯泡功率:普通模式), 33dB(灯泡功率:节能模式 1), 28dB(灯泡功率:节能模式 2)
机身材料		树脂成型品(PC)
尺寸(宽 × 高 × 深)		335 mm × 134.1 mm(支脚最短时) × 329 mm
重量		约 3.9kg*5
运行环境		运行温度: 5–40°C[海拔高度: 1,400 米以下, 高海拔模式: 关闭]; 5–35°C[海拔高度: 1,400–2,700 米, 高海拔模式: 1]; 5–30°C[海拔高度: 2,700–3,000 米, 高海拔模式: 2], 运行湿度: 20–80%(无结霜)
提供附件	无线遥控器单元 × 1, 电源线 × 1, 使用说明书(基本指南), 遥控器电池 (R03/LR03/AAA 型电池 × 2), 电脑连接线 (1.5 米) × 1	
	软件 CD-ROM(使用说明书, 多台投影机监控软件)	