

# Panasonic PBX 主机设备介绍



KX-TDE100CN



- 6个自由槽位
- 8个虚拟槽位
- 2个音乐源端口
- 2个外部广播端口
- 1个RS-232端口
- 2个网口
- 尺寸: 334 (w) × 390 (h) × 270 (d)
- 重量: 12 kg

TDE100	TDE200
S型电源支持64PU M型电源支持128PU	M型电源支持128PU L型电源支持512PU

KX-TDE200CN



- 11个自由槽位
- 8个虚拟槽位
- 2个音乐源端口
- 2个外部广播端口
- 1个RS-232端口
- 2个网口
- 尺寸: 430 (w) × 415 (h) × 270 (d)
- 重量: 16 kg

组件	功率因子	
新 DPT	1PU /Unit	
VPS	1PU /Port (2CH)	
BRI 分机	2PU /Port (2CH)	
老 DPT	4PU /Unit	
APT	4PU /Unit	
S L T	DHLC	8PU /Card
	SLC8	8PU /Card
	SLC16/MSLC16	16PU /Card

## 系统容量

		TDE100 MPR V1.0	TDE200 MPR V1.0
中继	SIP 中继	IPCMPR (虚拟)	32
		传统(物理)	0
		Max.	32
	H.323(IP-GW)	IPCMPR (虚拟)	32
		传统(物理)	64
		Max.	96
	LCOT/PRI	传统(物理)	96
PRI	传统(物理)	120	
Max.		128	
分机	MGCP(IP-PT)	IPCMPR (虚拟)	64
		传统(物理)	96
		Max.	160
	SIP 话机	IPCMPR (虚拟)	128
		传统(物理)	0
		Max.	128
	PT	传统(物理)	128
	SLT	传统(物理)	96
	Max.		256

# Panasonic PBX 主机设备介绍



	型号	说明
主机	KX-TDE100	主机柜6自由槽位4个虚拟槽(含S电源)
	KX-TDE200	主机柜11自由槽位4个虚拟槽(含M电源)
系统及授权	KX-TDE0110	16通道数传信号处理器
	KX-TDE0111	64通道数传信号处理器
	KX-NCS4104	4通道IP中继激活密钥
	KX-NCS4208	8通道IP软电话/ IP 专用电话激活密钥
	KX-NCS4508	8通道IP专用电话激活密钥
	KX-NCS4716	16通道SIP 分机激活密钥
中继卡	KX-TDA0180	8路外线板
	KX-TDA0181	16路外线板
	KX-TDA0184	8路E&M卡
	KX-TDA0188	E1中继卡
	KX-TDA0484	4路VOIP中继卡
	KX-TDA0490	16路VOIP中继卡
	KX-TDA0284	4端口ISDN基本速率接入卡
	KX-TDA0288	8端口ISDN基本速率接入卡
	KX-TDA0290	主速率接口卡 ( PRI ) 30路

# Panasonic PBX 主机设备介绍



	型号	说明
分机卡	KX-TDA0170	8路混合分机板
	KX-TDA0171	8路数字专用分机板
	KX-TDA0172	16路数字专用分机板
	KX-TDA0173	8路普通分机板
	KX-TDA0174	16路普通分机板
	KX-TDA0175	16路支持留言灯普通分机板
	KX-TDA0177	16路带来电显示分机板 ( TDE MPR Ver.2.0可用 )
	KX-TDA0470	16路IP分机板
任选卡	KX-TDA0193	8端口来电显示卡
	KX-TDA0168	8路分机来电显示卡
	KX-TDA0190	任选3槽基本卡
	KX-TDA0191	4路语音卡
	KX-TDA0166	16信道回音消除器卡
	KX-TDA0161	4端口门电话卡
	KX-TDA0164	4路输入输出接口卡
	KX-TDA0410	CTI连接卡

# Panasonic PBX 主机设备介绍



	型号	说明
专用设备	KX-A228	S/M型备用电池线
	KX-A229	L型备用电池线
	KX-A258	空闲槽位盖
电源单位	KX-TDA0103	L型电源单元
	KX-TDA0104	M型电源单元
	KX-TDA0108	S型电源单元
PA软件	KX-NCS1101	1个电话助理软件授权
	KX-NCS1105	5个电话助理软件授权
	KX-NCS1110	10个电话助理软件授权
	KX-NCS1199	128个电话助理软件授权
	KX-NCS1201	1个用于监控呼叫的超级用户软件授权
	KX-NCS9101	PA软件的 IP Softphone 软件授权